

# ANEXO CONVOCATORIA

## 4/2021

### RENGLONES

| Renglón | Especificación Técnica  | Imagen |
|---------|---|--------|
| 1       | <p>Modelo de referencia: BXNUC10i3FNH<br/>           Procesador: 2 nucleos y 4 hilos de procesamiento tipo Intel i3 o superior<br/>           Al menos 2 Puertos USB<br/>           Puerto HDMI<br/>           Puerto VGA D-SUB (opcional)<br/>           En caso de no contar con puerto VGA D-SUB, será aceptable puerto HDMI + Cable HDMI a DVI-D (DualLink)<br/>           Deberá incluir adicionalmente:<br/>           16GB de RAM<br/>           Unidad SSD de al menos 480 GB<br/>           Soporte de montura VESA<br/>           Kit de teclado y mouse ergonómico<br/> <b>VARIANTE:</b> Kit de teclado y mouse inalámbrico. <b>IMPORTANTE:</b> Considerar que siempre deberá existir una oferta base.<br/>           Se proveerán los cables correspondientes para la alimentación eléctrica.</p> |        |
| 2       | <p>Tipo: Logitech Brio<br/>           Resolución Máxima: No inferior a 1080p/30 fps<br/>           Campo Visual Diagonal: No inferior a 90º<br/>           Enfoque automático<br/>           Corrección de iluminación automática con HDR<br/>           Conexión Tipo USB<br/>           Longitud de cable de conexión no inferior a 1.5mts<br/>           Clip universal compatible con trípodes<br/>           Tipo de lente: Cristal<br/>           Debe contar con micrófono integrado</p>   |        |
| 3       | <p>Debe soportar los monitores indicados en renglón 1<br/>           En general deberá cumplir con al menos lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inclinación Vertical: +90º / -45º</li> <li>• Inclinación Horizontal: +90º / -90º</li> <li>• Características generales mínimas:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bloqueo de seguridad</li> <li>- Organizador de cables</li> <li>- Abrazadera ajustable</li> <li>- Ranura para llave de armado</li> </ul> </li> </ul>  |        |
| 4       | <p>a) Tamaño de la pantalla visible medido en diagonal:<br/>           No inferior a 22" y no superior a 24".<br/>           b) Relación de aspecto:<br/>           Ampliado o WideScreen (16:9 o 16:10)<br/>           c) Interfaz de conexión a monitor:<br/>           Analógica RGB-DB15 (opcional)<br/>           Interfaz de conexión: HDMI<br/>           Deberá incluir cable HDMI-HDMI<br/>           d) Resolución máxima Nativa:<br/>           1920x1080 o superior.<br/>           e) Tiempo de Respuesta:<br/>           no mayor a 5 ms<br/>           f) Brillo:<br/>           no inferior a 200 cd/m2.<br/>           g) Relación de Contraste:</p>   |        |

| Renglón | Especificación Técnica   | Imagen |
|---------|--|--------|
| 4       | <p>no menor de 500:1</p> <p>h) Ángulo de visión:<br/>no menor a 160° Horizontal / 160° Vertical.</p> <p>i) Alimentación eléctrica:<br/>de 220 V - 50 Hz<br/>Deberá ser compatible con montajes VESA</p> <p>j) Se proveerán los cables correspondientes para la alimentación eléctrica y la interconexión con la unidad central de proceso, incluyendo:</p> <p>k) Deberá cumplir con la norma "norma ISO-9241-302, 303, 305, 307:2008", para:<br/>CLASE 0, cero (0) pixeles fallados de cualquier tipo.</p> |        |